

Renolack

Exotic

LAKIER PODKŁADOWY DO DREWNA



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

Nr. art. 0956



POSTAĆ:	ciecz
BARWA:	bezbarwna
ZAPACH:	charakterystyczny
ZAKRES TEMPERATUR WRZENIA:	82 - 122°C
TEMPERATURA ZAPŁONU:	320°C
WŁAŚCIWOŚCI UTLENIAJĄCE:	brak
GĘSTOŚĆ:	0,81 g/cm ³
PRZYDATNOŚĆ:	12 miesięcy od daty produkcji
OPAKOWANIE:	1L, 5L

WŁAŚCIWOŚCI:

RENOLACK EXOTIC to uniwersalny, jednoskładnikowy lakier podkładowy na bazie alkoholu, przeznaczony do gruntowania wszystkich gatunków drewna, w tym drewna egzotycznego. Tworzy warstwę izolującą pomiędzy podłożem a lakierem nawierzchniowym, skutecznie zabezpieczając przed przebarwieniami powodowanymi przez substancje zawarte w drewnie. Zapobiega ciemnieniu drewna, poprawia przyczepność kolejnych warstw i ogranicza zużycie lakierów nawierzchniowych.

ZASTOSOWANIE:

Do wszystkich powierzchni wykonanych z drewna zarówno miękkich i twardych, parkietów, mozaik, boazerii.

SPOSÓB UŻYCIA:

Lakier podkładowy przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Nakładać wałkiem lub pędzlem na czyste, suche, wolne od olejów, wosku czy kurzu, powierzchnie drewniane. Przed gruntowaniem drewno przeszlifować papierem o uziarnieniu 100 – 120. Zaleca się wykonać próbę w miejscu mało widocznym. Lakier nawierzchniowy nakładać po całkowitym wyschnięciu podkładu. Prace należy wykonywać w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności ok. 50%. W pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednią wentylację.

CZAS SCHNIĘCIA:

0 – 60 minut w zależności od gatunku drewna, temperatury i wilgotności powietrza.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C.

ZUŻYCIE:

100 – 120 ml/m²

WYDAJNOŚĆ Z 1 LITRA:

8 – 10 m²