

Renoprimer PU-155 eco

1-KOMPONENTOWY SZYBKOSCHNĄCY
GRUNT POLIURETANOWY



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

Nr. art. 0951

BAZA:	100 % Poliuretan
POSTAĆ:	ciecz
BARWA:	jasnobrązowa
ZAPACH:	lekki
GĘSTOŚĆ:	0,98 g/cm ³
TEMPERATURA STOSOWANIA:	powyżej 15°C
RUCH PIESZY:	po ok. 1 godzinie
PRZYDATNOŚĆ:	12 miesięcy od daty produkcji
OPAKOWANIE:	5L



WŁAŚCIWOŚCI:

Niskoemisyjny, o lekkim zapachu, jednokomponentowy poliuretanowy środek gruntujący do stosowania przed klejeniem parkietów klejami PU i MS. Doskonale wzmacnia i głęboko penetruje podkłady cementowe i anhydrytowe. Uszczelnia, zwiększając adhezję kleju do podłoża.

ZASTOSOWANIE:

Do gruntowania pylistych i wsiąkliwych podłoży cementowych i anhydrytowych. Skutecznie wzmacnia powierzchnię, ogranicza porowatość i polepsza przyczepność. Nadaje się również na podłoża z ogrzewaniem podłogowym.

SPOSÓB UŻYCIA:

Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą spełniać wytyczne normy DIN 18356. Przed użyciem dobrze wymieszać poprzez wstrząśnięcie opakowaniem. Nie rozcieńczać. Nakładać na powierzchnie suche, czyste, bez śladów oleju, wosku i innych zabrudzeń. Rozprowadzać równomiernie przy pomocy wałka lub pędzla – należy unikać powstawania kałuż.

Klejenie można rozpocząć po ok. 1 godzinie.

ZUŻYCIE:

0,15 – 0,35 l/m² (przy jednokrotnym gruntowaniu)
0,25 – 0,60 l/m² (przy dwu- lub trzykrotnym gruntowaniu)

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze dodatniej od 5°C do 25°C. Przy długotrwałym składowaniu preparatu należy przed użyciem wymieszać.